

H 96080

Anschlussmanschette NW 110, mit Schrumpfschlauch

Produkt	Anschlussmanschette für die Durchführung von Rohren, Kabeln, Leitungen, Befestigungen, etc. durch die Dach- oder Bauwerksabdichtung
Verarbeitung	Flämm-/Schweißverfahren. Das obere Ende wird mit mitgeliefertem Schrumpfschlauch gegen Eindringen von Wasser verwahrt.
Hinweis	Weitere Dimensionen auf Anfrage

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Höhe	mm	320
Innendurchmesser	mm	117
Außendurchmesser	mm	125
Durchmesser Anschlussbahn	mm	500 x 500
Länge Schrumpfschlauch	mm	ca. 200
Durchmesser Schrumpfschlauch	mm	140/42
schrumpfbar auf	mm	42

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.