

Izjava o svojstvima Br. **Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda****LE-H55025-03 BARUPLAN KVD E 40 KSK AN (ANTHRAZIT)****Namenjena upotreba građevinskog proizvoda**

- Završni sloj u višeslojnom hidroizolacionom krovnom sistemu

**Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda**

system2+ EN 13707:2004 + A2:2009

**Usaglašeni standard** EN 13707:2004 + A2:2009**Notifikaciono telo** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Sertifikat o usklađenosti kontrole fabričke proizvodnje** 1139-CPR-0027/06**Deklarisano svojstvo**

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usaglašena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Zapaljivost na požar spolja	Broof t1 <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakcija na plamen	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Otpornost spojeva na smicanje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Prekidne sile uzdužno-poprečno	950/700 (±100/±100) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Izduženje uzdužno-poprečno	45/50 (±10/±10) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Otpornost na udarac	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	200/200 (±50/±50) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Savitljivost na niskoj temperaturi	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja	-15 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Vodonepropusnost nakon izloženosti tečnim hemikalijama	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Opasne materije	Bez	EN 13707:2004 + A2:2009

<sup>[1]</sup> Karakteristika "Zapaljivost na požar spolja" je karakteristika celog sistema. Zbog toga se to svojstvo ne može iskazati za pojedinačni proizvod**Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklarisanim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača.**

Overen za, i u ime proizvođača, od strane


**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl****Direktor**

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)